НОВИНКИ СЕЗОНА 2014

Воздушные завесы электрического нагрева. Серия М

Завесы серии М выпускаются около 10 лет и за это время зарекомендовали себя как надёжное и качественное оборудование. С учётом современных тенденций дизайна и технических решений серия М была усовершенствована и с 2013 года представлена в новом корпусе. Она сохраняет все рабочие характеристики предыдущего поколения при улучшении некоторых показателей (вес, жёсткость и т.д.), но стала намного функциональнее.

Теперь завесы серии М имеют две скорости воздушного потока, и пригодны как для горизонтальной, так и для вертикальной установки.

Завесы предназначены для использования в местах с часто открываемыми дверями. В качестве источников тепла традиционно использованы стич-элементы, характеризующиеся надёжностью, безопасностью и мгновенным выходом на требуемый режим при включении завесы.

Нагревательные элементы расположены со стороны заборной решётки, что не снижает скорость воздушного потока и не нарушает его целостность.

Завесы серии М доступны также в интерьерном варианте исполнения Techno.

Стоимость завес серии М, не смотря на улучшение её потребительских качеств и дизайна, остаётся на уровне, доступном для широкого круга покупателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	M3Nova	M6Nova	M9Nova
Мощность, кВт	3	6	9
Ступени мощности, кВт	0/1,5/3	0/3/6	0/4,5/9
Напряжение питания, В	220	220/380	380
Максимальный ток, А	13,7	27,3	13,7
Количество скоростей	2	2	2
Максимальная скорость на выходе, м/с	7,0	7,0	7,0
Производительность, $м^3/ч$	380	760	1140
Разница температур на входе и выходе, °С (Vmax/Vmin)	36/44	36/44	36/44
Ширина, мм	610	1070	1540
Глубина, мм	180	180	180
Высота, мм	130	130	130
Вес нетто, кг	4,0	8,4	10,0
Максимальная высота установки, м	2,3	2,3	2,3
Уровень шума при максимальной скорости на расстоянии 5м, дБА	46	49	51

Данные по разнице температур приведены для условий: 20°С, 50% отн. вл. воздуха.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2014

Пульты управления

В завесах «ТРОПИК» серий А и К используются клавишные переключатели, встроенные в корпус (рисунок 1, клавишные переключатели завесы серии А).

Для управления трёхскоростными воздушными завесами с электрическим нагревом серий Т (кроме Т100Е) и Х используется клавишный пульт (рисунок 2).

С октября 2014 года в завесах серии М и серии Т100Е применяется новый электронный пульт со встроенным терморегулятором, управлением ступенями мощности и скоростями воздушного потока (рисунок 3).

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Для завес водяного нагрева с тремя скоростями (серии Т и Х) роторный пульт больше не используется. Вместо него применяется клавишный пульт (рисунок 4, пульт 3W).

Для регулирования температуры помещения, в котором работает завеса ТРОПИК, предназначен выносной терморегулятор капиллярного типа (рисунок 5). Он подключается к завесе проводами и крепится на стене в удобном для потребителя месте (кроме завес серий А, К2 и К3). Терморегулятор поддерживает выбранную температуру в помещении автоматически, посредством включения и выключения режима нагрева завесы.

Новый терморегулятор (рисунок 6) применяется для завес водяного нагрева всех серий и приспособлен для управления 3-х ходовыми клапанами, регулирующими поток воды через одну или несколько завес.

Новый радиопульт (рисунок 7) позволяет управлять воздушными завесами электрического нагрева серий Т200Е, Т300Е и Т400Е шириной 1,5 м.

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7