

## НОВИНКИ СЕЗОНА 2014

### Воздушные завесы электрического нагрева. Серия T100E

Завесы серии T100E – это самые маленькие завесы среднего класса, занимающие промежуточное положение между завесами «лёгких» серий А и М и другими классами завес серии Т, предназначенными для перекрытия более высоких проёмов (см. диаграмму на стр. 4).

Завесы серии T100E являются компактными лёгкими моделями, заметно отличающимися по цене от более «старших» завес серии Т.

Эти завесы могут быть использованы на часто открываемых дверных проёмах. Они комплектуются электронным пультом со встроенным терморегулятором и регулировкой

скорости воздушного потока (стр. 16, рис. 3) Использование встроенного терморегулятора делает возможным установку завес серии T100E в небольшие помещения и тамбуры, двери в которые могут закрываться на продолжительное время при работающей завесе.

Все завесы серии T100E могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

Нагревательные элементы в этих завесах расположены на входе, воздух выходит из завесы беспрепятственно, и мощность воздушного потока не уменьшается.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	T103E10	T105E10	T106E10	T104E15	T107E15	T109E15	T106E20	T110E20	T112E20
Мощность, кВт	3	5	6	4,5	7,5	9	6	10	12
Ступени мощности, кВт	0/1,5/ 3	0/2,5/ 5	0/3/ 6	0/2,25/ 4,5	0/3,75/ 7,5	0/4,5/ 9	0/3/ 6	0/5/ 10	0/6/ 12
Напряжение питания, В	220 50Гц	220/380 50Гц	220/380 50Гц	220/380 50Гц	380 50Гц	380 50Гц	220/380 50Гц	380 50Гц	380 50Гц
Максимальный ток, А	14	23/11	27/14	21/7	11	14	27/14	17	21
Количество скоростей	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Максимальная скорость на выходе, м/с	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Производительность, м <sup>3</sup> /ч (max/min)	920/ 700	920/ 700	920/ 700	1375/ 1050	1375/ 1050	1375/ 1050	1840/ 1400	1840/ 1400	1840/ 1400
Разница температур на входе и выходе, °C (Vmax/Vmin)	15/18	24/30	30/37	15/18	24/30	30/37	15/18	24/30	30/37
Ширина, мм	1060	1060	1060	1530	1530	1530	2000	2000	2000
Глубина, мм	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Высота, мм	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Вес нетто, кг	8	8	8	11,1	11,1	11,1	13,5	13,5	13,5
Максимальная высота установки, м	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Уровень шума при максимальной скорости на расстоянии 5 м, дБА	51	51	51	53	53	53	54	54	54

Данные по разнице температур приведены для условий: 20°C, 50% отн. вл. воздуха.